

Novasiria Egyenes csatlakozó idom

Méreték: NA 50 - NA 4000 mm-ig

Alkalmazható:

KPE, PVC, V, GRP csövek nem húzásbiztos csatlakoztatásaihoz

Tolerancia:

- WIDESIZE 50 mm
- LARGASIZE 30 mm
- MULTISIZE 24 mm

Üzemi nyomás: Folyadékra 16 bar, gázra 6 bar

Anyaga: Szénacél

Tömítés: Vízre: EPDM gumi, gázra: NBR gumi

Bevonat: min. 250 mikron RILSAN NYLON

Csavarok: Galvanizált, igény esetén rozsdamentes

Szögeltérés: $\pm 3^\circ$



A tolerancia minden esetben a vevő egyedi igénye alapján van kiválasztva. A cső külső mérete minden esetben a tolerancia közepére van állítva.

Novasiria Nem húzásbiztos karimás csatlakozó idom

Méreték: NA 50 - NA 4000 mm-ig

Alkalmazható:

KPE, PVC, V, GRP csövek nem húzásbiztos csatlakoztatásaihoz

Tolerancia:

- WIDESIZE 50 mm
- LARGASIZE 30 mm
- MULTISIZE 24 mm

Üzemi nyomás: Folyadékra 16 bar, gázra 6 bar

Anyaga: Szénacél

Tömítés: Vízre: EPDM gumi, gázra: NBR gumi

Bevonat: min. 250 mikron RILSAN NYLON

Csavarok: Galvanizált, igény esetén rozsdamentes

Szögeltérés: $\pm 3^\circ$



A tolerancia minden esetben a vevő egyedi igénye alapján van kiválasztva. A cső külső mérete minden esetben a tolerancia közepére van állítva.