

IDRO GAS TREPI Karimás T-leágázás

Alkalmazható: Minden típusú csőnél

Névleges nyomás: PN10

Test: GGG40

Csavarok: Rozsdamentes acél DIN 17007 szerint


Karima: PN10 ISO 2236 szerint

Tömítés: EPDM gumi

Bevonat: min. 250 μ m Epoxy porbevonat

Szín: Kék RAL 5017

Alkalmazási engedély: ÉME:É-09/2007



NA (mm)	na-karima méret (mm), PN10 vagy PN16							Átmérő tartomány (mm)	Súly (Kg)	L-Szélesség (mm)
	40	50	80	100	125	150	200			
80		x						87-106	14,5	170
100		x	x					108-126	16,5	170
125		x	x	x				135-160	24	185
150		x	x	x	x			159-184	25	220
175		x	x	x				190-220	26	275
200		x	x	x	x	x		210-240	31	275
225		x	x	x	x	x		240-255	32	280
250		x	x	x	x	x	x	250-288	68	365
275		x	x	x	x	x		290-312	75	420
300		x	x	x	x	x	x	312-345,302-335	82	420
350		x	x	x	x	x	x	360-390,350-380	100	420
400		x	x	x	x	x	x	410-460,400-450	117	420
450			x	x	x	x	x	460-510,450-500	125	420
500			x	x	x	x	x	510-570,500-560	140	420
550			x	x	x	x	x	570-620,560-620	145	420
600			x	x	x	x	x	620-680,610-670	150	420
700			x	x	x	x	x	730-800,720-800	170	420
800			x	x	x	x	x	830-870,800-850	190	420

Egyéb igényt külön rendelésre kiszolgálunk!